

## hier am Beispiel SNOM

Version 1.0, jdo, 20200424

## **Allgemeine Information**

Schaltflächen und Optionen werden im Text kursiv dargestellt.

## Anleitung

Wenn der Button für das Telefon nicht mehr grün ist, dann verknüpfen Sie ihn wieder mit Ihrem Telefon.



Dafür öffnen Sie das Menü Optionen, PhoneDialog (TAPI-Gerät) ...





## Wählen Sie TAPI-Gerät auswählen...

<ul> <li>Aktionen</li> </ul>	TAPI-Gerät	Dialog Einstellungen	Dialog Ansicht
Telefonie	TAPI-Gerät	-	
PhoneDialog	🖳 sno	m Line 1	
LCR/Gebühren Audio		TAPI-Gerät aus	swählen
	Anzeigen	als:	
	KBXIRH	7D13	×
	Bitte	Hörer abnehmen''-Dialog an	zeigen

Wählen Sie Ihren Telefontyp aus – hier Snom, snom Line 1.

III TAPI-Gerät auswählen		
Quellen	TAPI-Gerät	
<ul> <li>Iokale TAPI-Geräte</li> <li>VoIP (integrated Connectors)</li> <li>Asterisk</li> <li>snom Phones</li> <li>Aastra/Mitel Phones</li> <li>Yealink Phones</li> <li>Tiptel/Htek Phones</li> <li>Grandstream Phones</li> </ul>	snom Line 1	

Geben Sie hier die Adressdaten Ihres Telefons ein. Diese erfragen Sie bei Ihrem Telefonanbieter -ggf. bei uns oder Ihrem Vorgesetzten.

	Wahlen Aktions L	JRL Weiter	Name	
Snom Te	elefon - Verbindungspa	arameter		
IP-Adres	se oder DNS-Name	Port	http	×
192.168	3.201.13	80		
613		•••••		
613	st		١	
613 Jee Snom-A	at dmin-Passwort		1	
613 Tee Snom-A	st dmin-Passwort		1	
613 Snom-A snom T	at dmin-Passwort		g-Einsteilun	gen



Geben Sie die IP-Adresse Ihres Telefons ein, Ihre Durchwahl (=Benutzername), das Kennwort. Klicken Sie dann auf Test. Nun kann eine Meldung aufpoppen, der Sie erinnert, eine Administrationskennwort einzugeben. Dieses lautet 73xxx37. Statt der xxx füllen Sie bitte Ihr Kennwort ein (also z.B. 7312345637).

Nach Klick auf OK wird der Button wieder grün und die Schnittstelle ist wieder in Betrieb.